

Fiches Produits, Caractéristiques Techniques Détaillées,
Documentations Techniques, Manuels D'installation...

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR EN SAVOIR +

SYNOPTIQUE DYNAMIQUE

TYPE 2B - 8 BOUCLES



Option IP42

Disponible sur demande



Longueur max de la ligne de BAAS Sa : 1000 m - câble 1
paire 8/10e 2000 m - câble 1 paire 1,5mm²

Quantité : 200 BAAS/L par boucle (2 boucles maximum)

230V AC 50/60 Hz
3 x 1,5 mm²

230V AC 50/60 Hz
3 x 1,5 mm²

1 câble 2 x 1,5 mm² Type C2

1 câble 2 x 1,5 mm² Type C2

BAAS TYPE Pr8
TT2B-PR8
A485279

1 câble 1 P 8/10
Type SYS

1 câble 1 P 8/10
Type SYS

1 câble 1 P 8/10
Type SYS

1 câble 1 P 8/10
Type SYS

Boucles de DM
(8 boucles)


4710R1C
A485116

4710R1C
A485116

TT2B-TS
A485281

TT2B-TSS
A485295

*3 non secours et 10 secours



2 contacts
auxiliaires CRT



TT2B-SAL
A485289



TT2B-SA
A485283



TT2B-L
A485265



TT2B-ME
A485285



TT2B-MEL
A485287



TT2B-SAL
A485289



Autonomie du BAAS type Pr : 12h en veille + 5 min en alarme
Autonomie du BAAS type Sa : 72h en veille + 5 min en alarme

Câble Rouge type
SYT 1 paire

305901-W5
R841036