

SYNOPTIQUE DYNAMIQUE

TYPE 4 – 4 BOUCLES

Fiches Produits, Caractéristiques Techniques Détaillées, Documentations Techniques, Manuels D'installation...

CLIQUEZ SUR LES IMAGES POUR EN SAVOIR +

TYPE 4 - 4 BOUCLES
TT44B
A485300

230V AC 50/60 Hz
3 x 1,5mm²

ALIMENTATION
EXTERNE
+/-

230V AC 50/60 Hz
3 x 1,5mm²



1 câble 2 x 1,5mm² Type CR1



JUSQU'À 2 LIGNES DE
DIFFUSEURS SONORES OU
LUMINEUX

32 DIFFUSEURS MAX PAR LIGNE

Puissance : 24 V – 500 mA pour les 2 lignes

Longueur de la ligne : 1000m avec câble 2x2,5mm² ou 500m avec câble 2x1,5mm²

1 câble 2 x 1,5mm² Type CR1



1 câble 1 paire 8/10 Type SYT



1 câble 1 paire 8/10 Type SYT



1 câble 1 paire 8/10 Type SYT



1 câble 1 paire 8/10 Type SYT



4 LIGNES DE
DÉCLENCHEURS
MANUELS (DM)

**32 DM MAX
PAR BOUCLE**

Longueur de la ligne :
1000m max

EXEMPLE DE CAPACITÉ

DIFFUSEUR	NOMBRE
STILIC	25
DVAF / STILIC	20
STILIC Flash	12

D.C.M.R⁽¹⁾



4710R1C
A485116

D.A.S⁽²⁾



BCE242/
484+SBCAV
P858018

BC242/484
P858015

1 câble 2 x 1,5mm² Type C2

Câble Rouge type SYT 1 paire



305901-W5
R8 41036

Câble Orange type CR1 2x1,5mm²



601215-W5
R8 41043

⁽¹⁾D.C.M.R. = Dispositif de commande manuelle regroupée

⁽²⁾D.A.S. = Dispositif actionné de sécurité