

VOIR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES RISCO CLOUD

VOIR TOUS LES DISPOSITIFS SANS FIL

**BOX - ROUTEUR**

Connectivité de base RJ45 et WiFi

**2 Alimentations disponibles**

- 2,5 A - RP432PS25NC - D110119
- 4,5 A - RP432PS45NC - D110123

868 MHz

**Module Bus d'extension radio**

- Compatible Vérification Visuelle radio PIRCAM
- Doit être sur un Bus Indépendant en mode FAST

**ALIMENTATION**

Utiliser l'application Handy App pour le calcul des consommations

**3 Boîtiers disponibles**

- Petit Polycarbonate RP432BP2 - D110116
- Grand Polycarbonate RP432BP4 - D110117
- Grand Métal RP432BP3 - D110118

**Handy App**

Play Store Apple Store

De base sur la carte mère :

- 3 Bus indépendants dont un Bus Rapide
- 512 zones
- 8 entrées Zones filaires
- 4 sorties programmables dont 1 contact sec

Bus 3 Rapide  
Bus 2  
Bus 1

**SIRÈNES**

UHPA100 D710012

HP375M D710003

RS402BL D110110

HPA700P D710006

**SIRÈNES EXTÉRIEURES BUS**

RS200WA0000B D115006

RS402BL D110110

RC432GSM4G D110121

RP432G400EU D110124

RP432MP D110115

RP432EZW D110048

**DÉTECTEURS BUS**

RP128EVB000B D116135

RP128B50000A D111037

RK515DTG3 D114205

RK200DTG3 D114169

RK350DT D114178

IM1640PAGELK D494109

RK107DTB D114265

L'interface amplificateur et isolateur permet de créer un BUS séparé de 8, 16, 24 ou 32 détecteurs BUS

Intérieurs

Extérieurs

Risco BUS

**MODULES D'EXTENSION**

RP512EZ1600A D112032

RP432EZ8 D110068

RP128B50000A D111037

RK825DTG3 D114244

RK515DTG3 D114211

IM1640PAGELK D494109

450FR D514184

32 modules d'extensions maximum

Câble 3P 6/10 Type SYT ou Câble Alarme souple

**CLAVIERS**

**SANS LECTEUR DE PROXIMITÉ**

RP432KP0000A D112050

RP432KPT D110053

RPKELPB0000A D116122

**AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ**

RP128PKR300A D116009

RP432KPP200A D112065

RPKELPB0000A D116122

1KT132 D111057

Jusqu'à 500 codes Utilisateurs et 2000 évènements en historique

Max: 64 Lecteurs

**CÂBLES**

DÉTECTEURS	DÉTECTEURS BUS*	DÉTECTEURS BUS*	SIRÈNES
Câble Alarme souple 06C multi-brins AWG24	Câble TYPE SYT 2 Paires 9/10 AWG20	BUS* RESEAU LOCAL RJ45	DÉTECTEURS
401006-B1 R841049	310902-R2 R841057	Câble catégorie 5 4 Paires 6/10 AWG24	Câble TYPE SYT 3 Paires 6/10 AWG24
		250436 R841007	310603-R3 R841069

**Longueur et type de câble pour le Risco BUS**

DIAMÈTRE	TYPE	LONGUEUR MAX
6/10	AWG24	150 mètres
7/10	AWG22	200 mètres
9/10	AWG20	333 mètres
9/10	AWG19	300 mètres

Utilisez une taille de câble supérieure (numéro plus faible) ou égale à celle indiquée.  
\*Se reporter au chapitre 9 de la notice d'installation pour retrouver les informations utiles pour définir les besoins et vos distances de câblage.