

VITA

GAMME AEES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité & Luminaires sur source centralisée



POUR LES EXPLOITANTS

Diminuez vos coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance grâce au mariage de la technologie LED et de la conception Vertiv.

Élégant et homogène grâce à son encombrement compact et unique pour tous les produits de la gamme VITA.

Faites des gains de maintenance plus d'opération de relamping grâce à l'exceptionnelle longévité de la LED.

Une exploitation simple : voyants visibles, système SATI clair et compréhensible.

Un produit NF Environnement, avec une consommation de 0,5 W seulement : la marque NF Environnement caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale afin de s'adapter aux demandes des bâtiments basse consommation.

Allez plus loin avec les **Télécommandes TEL300 CONNECT.**

VITA, une gamme de Blocs Autonomes d'Éclairages de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centralisée (LSC) 100 % Led qui convient à tous types d'établissements ERP ou ERT.

Idéal dans le cadre de remplacement ou d'extension, tout comme dans les établissements neufs, VITA s'adapte à toutes vos configurations grâce à son socle multi-empreinte*. Les marques NF AEAS et NF Environnement¹ vous garantissent sa totale conformité à la réglementation et aux dernières normes de sécurité.

La gamme VITA est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. Elle possède toutes les fonctions essentielles à un tarif avantageux.

Les DBR complètent la gamme VITA qui permettent de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation, grâce à la mise en évidence d'un pictogramme spécifique par un système de clignotement du BAES ou LSC en cas d'alerte d'évacuation.

	EVACUATION	AMBIANCE	HABITATION	SOMMEIL	DBR
BAES	●	●	●	●	●
LSC	●	●	-	-	● ²

* sur BAES uniquement

¹ NF Environnement sur les références VITA 45 ST, VITA 45 IP ST, VITA 8 ST et VITA 8 IP ST

² Nécessite le coffret LSC + DBR 6014852

Au-delà du produit

- Des réponses 24h/24 :

Le site www.eclairage-securite.com répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Sur notre site www.vertivco.com/securite, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.

- Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous ou chez nos distributeurs partenaires sur les références courantes.



Exemple du VITA 45 ST



Exemple du VITA 8 ST

POUR LES INSTALLATEURS

Pratique : un accès direct à tous les éléments avec une partie active débrochable et déclipable par simple pression.

Simple : un système de pose optimisé avec une ouverture sans outil, verrine sur charnière, socle universel.

Empreinte de fixation multi-marques : facilitant le remplacement des blocs sans reprise de perçage ni modification de la fixation d'origine.

Personnalisé grâce à une gamme d'accessoires adaptée à toutes les configurations de pose et d'environnement.



BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) AUTOTESTABLES SATI

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (LM)	CONSOMMATION (W)
EVACUATION	6222888	VITA 45 ST	ASTUS EcoLED NF	43 / 08	45 lm 1 h	1.1 W
	6222865	VITA 45 IP ST	ASTUS EcoLED NF ETANCHE	65 / 10	45 lm 1 h	1.1 W
AMBIANCE	6222777	VITA 400 ST	ASTUS AMBIANCE LED NF	43 / 08	400 lm 1 h	0.9 W
	6222765	VITA 400 IP ST	ASTUS AMBIANCE LED NF ETANCHE	65 / 10	400 lm 1 h	0.9 W
	6013160	VITA 1000+ ST	BLOC A PHARE AUTONOME BAP NF	57 / 07	1450 lm 1 h	3.8 W
HABITATION	6333222	VITA 8 ST	ASTUS HABITATION NF	43 / 08	8 lm 5 h	1.1 W
	6333265	VITA 8 IP ST	ASTUS HABITATION NF ETANCHE	65 / 10	8 lm 5 h	1.1 W
SOMMEIL	6333333	VITA Bi ST	ASTUS SOMMEIL NF	43 / 08	8 lm 5h / 45 lm 1 h	1 W
	6333365	VITA Bi IP ST	ASTUS SOMMEIL NF ETANCHE	65 / 10	8 lm 5h / 45 lm 1 h	1 W
DBR	6222555	VITA DBR ST	ASTUS LED DBR NF	43 / 08	45 / 90 lm 1 h	0.5 W
	6222565	VITA DBR IP ST	ASTUS BAES+DBR IP65	65 / 10	45 / 90 lm 1 h	0.5 W

BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) ADRESSABLES SATI

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (LM)	CONSOMMATION (W)
EVACUATION	7222333	VITA 45 CM	ASTUS LED NF ADR	43 / 08	45 lm 1 h	1.1 W
	7222365	VITA 45 IP CM	ASTUS LED NF IP65 ADR	65 / 08	45 lm 1 h	1.1 W
AMBIANCE	7222777	VITA 400 CM	ASTUS AMBIANCE LED NF ADR	43 / 08	400 lm 1h	0.9 W
	7222765	VITA 400 IP CM	ASTUS AMBIANCE LED NF ADR IP65	65 / 08	400 lm 1h	0.9 W
SOMMEIL	7333333	VITA Bi CM	ASTUS SOMMEIL ADR NF	43 / 08	10 lm 5 h / 45 lm 1 h	1 W
	7333365	VITA Bi IP CM	ASTUS SOMMEIL NF ADR IP65	65 / 08	10 lm 5 h / 45 lm 1 h	1 W
DBR	7222555	VITA DBR CM	ASTUS DBR ADR	43 / 08	45 / 90 lm 1 h	0.5 W
	7222565	VITA DBR IP CM	ASTUD DBR ADR IP65	65 / 08	45 / 90 lm 1 h	0.5 W

LUMINAIRES SUR SOURCE CENTRALISÉE (LSC)

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (LM)	CONSOMMATION* (W / VA)
EVACUATION	6994000	VITA 45 48-230	FLUOBAT LED 48/230 IP43	43 / 08	45 lm	1.2 W / 2.7 VA
	6994065	VITA 45 IP 48-230	FLUOBAT LED NF ETANCHE	65 / 10	45 lm	1.2 W / 2.7 VA
	6994100	VITA 45 48-230 NOIR	FLUOBAT LED NOIR NF	43 / 08	45 lm	1.2 W / 2.7 VA
AMBIANCE	6997100	VITA 400 48-230	FLUOBAT AMBIANCE LED NF	43 / 08	400 lm	5.8 W / 9.7 VA
	6997165	VITA 400 IP 48-230	FLUOBAT AMBIANCE LED NF ETANCHE	65 / 10	400 lm	5.8 W / 9.7 VA

* Consommation en W pour une alimentation en 48Vdc et en VA pour une alimentation en 230Vac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	230 Vac – 50 Hz, Classe II
Tenue au fil incandescent	850°C
Socle universel débrochable	Verrine sur charnières
Batterie	Ni-Cd haute température
Dimensions	L 250 x H 127 x P 67 mm
Eclairage type	BAES : Non permanent LSC : Permanent
Socle	Avec empreinte de fixation universelle

ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
6660555	Étiquette « FLECHE EUROPE » (lot de 10)
6777333	Plaque picto « FLECHE EUROPE »
6888111	Kit encastrement
6888222	Kit Mural / Drapeau
6001818	Grille IK10
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT jusqu'à 300 blocs
6012832	Barrette 4 lentilles (VITA 1000+ ST)
6012728	Batterie type NiCd 6 V / 1200 mA 5 éléments
6013066	Kit de pictogramme T28 : personne à mobilité réduite (lot de 5)
6012710	Kit de pictogramme T29 : Espace d'attente sécurisé (lot de 5)
6014852	Coffret interface LSC+DBR 48/230
1021980	Coffret divisionnaire anti-panique

NORMES

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 NF EN 61000-3-2 NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1
Étiquettes et plaques pictogrammes conformes	ISO 7010 et ISO 3864
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI NF Environnement *
Conforme selon les normes	Habitation : NFC 71805 Evacuation : NFC 71800

* NF Environnement sur les références VITA 45 ST, VITA 45 IP ST, VITA 8 ST et VITA 8 IP ST