



Présentation:

Le ZETTLER BASIC référence commerciale ZB, est un Equipement de Contrôle et de Signalisation (E.C.S.) élément principal pour former un Système Incendie (S.S.I.). Il permet de répondre à la réglementation de sécurité incendie des Etablissements Recevant du Public (E.R.P.) mais aussi aux besoins des installations industrielles pour la protection des biens. ZB possède un afficheur pour l'aide à l'exploitation, huit circuits de détection de type conventionnel permettant de raccorder jusqu'à 256 composants de la gamme ZETTLER et un EAE intégré dans un coffret métal.

La mise en sécurité des zones de détection de la ZB peut être réalisée par le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (C.M.S.I.) de référence commerciale ZS-C et ZS-A.

Cette centrale est fabriquée, assemblée et testée en Europe.

Conformité:

- Norme NF EN54-2
- Norme NF EN54-4
- Règles de certification NF508
- Directive Produits de Construction
- Directive Compatibilité Electro Magnétique
- Directive Basse Tension
- Directive Produit de Construction

Certification:

- 0333-CPD-075348
- NF n° ECS 037
- Certificat NF-SSI n° SSI D20
- Rapport d'associativité n° DA 09 00 11

Capacité ECS : par circuit

- 32 détecteurs ponctuels (601P, 601PH, 601H-F, 601H-R, 601F, S261f+)
- 32 déclencheurs manuels (CP206, CP236)
- 1000m max par circuit de détection

Alimentation ECS:

- Source principale : 230V AC 50Hz
- Source secondaire : 1 batterie de 7Ah

Coffret:

- Indice de protection : IP30
- Température d'utilisation : -5°C à +40°C
- Source principale : 230V AC 50Hz
- Dimension (LxHxP): 455x288x83mm
- Matière : métal
- Poids (avec batterie): 12kg
- Couleur: gris