

LEDI® 5 Intérieure / Simple face



Horloge professionnelle à LED, robuste et design
alliant le meilleur de la technologie pour une
simplicité d'installation et d'utilisation.



Réglage de l'heure

Les horloges professionnelles LEDI® affichent la même heure en se synchronisant sur une horloge mère ou un serveur de temps.

Points forts

Parfaitement silencieuse, à lecture directe et précise de l'heure.

La technologie LED CMS pour l'affichage en rouge.

La technologie brevetée du guide de lumière procure une parfaite régularité de la luminosité et une lecture de l'heure à 160°.

La face avant de la LEDI® est recouverte d'un film traité **antireflets et anti-rayures** donnant un niveau de contraste hors du commun de 60000 :1.

Une protection contre les surtensions et les parasites industriels par filtre EMC.

Une installation facilitée "plug-and-play".

Un boîtier en aluminium anodisé à fixation murale (vis antivol), encastrable ou sur potence.

Sa participation au développement durable, durée de vie + de 20 ans.

Garantie 2 ans.

Spécificités

Alimentation	230VAC/50-60Hz 115VAC/50-60Hz Basse tension 24VDC
Certifications	CE, EN 60950, EN 55022, EN 55024, ROHS
Consommation maximale	6 VA
IP	30
MTBF	56 000 h.
MTTR	Affichage : 5 min
Poids	~ 1kg
Dimensions	235x145 x62 mm (LxHxP)
Hauteur des chiffres	Heure/minute : 50 mm
Distance maximale de lisibilité	25 mètres
Résistance aux chocs	IK9
Température de fonctionnement	-20° à 50°C
Classe de matériel électrique	Classe 2

Entrées de synchronisation

- AFNOR NFS 87500
- IRIG B à préciser sur la commande.



Affichage / Caractéristiques des LED

Affichage simple rangée de LED

Technologie CMS, Angle de lecture : 160°.

Rouge	245 mcd
-------	---------

LEDI® 5 Intérieure / Simple face

		CODE ARTICLE						
		N350		/				
VERSION		↑	↑	↑	↑	↑	↑	
Réceptrice AFNOR NFS 87500* ☐		8						
*Version IRIG.B. A spécifier en remarque sur votre commande.								
LED								
Couleur rouge ☐		1						
BOITIER								
Standard : fixation murale** ☐		1						
Encastrable		3						
** Pour l'enregistrement de la potence se référer à la fiche des potences								
COULEUR BOITIER								
Standard : aluminium anodisé ☐		7						
Aluminium laqué noir ☐		0						
Spécifique ☒		-						
ALIMENTATION								
Standard : 230VAC/50-60Hz ☐		0						
115VAC/50-60Hz ☐		1						
Alimentation basse tension : 24 VDC ☐		4						
OPTIONS								
Produit tropicalisé ☐		U						