


Souvent imité, Jamais égalé,
le déclencheur manuel vert a été
pensé, conçu et fabriqué dans notre
usine en France.



Soucieux de l'environnement,
NEUTRONIC est membre de la filière
DEEE Pro depuis 3 ans.



Tous les déclencheurs manuels sont
fabriqués selon les mêmes exigences
que la version 4710R1, certifié NF et
EN 54-11 depuis plus de 8 ans.



Nous faisons l'objet de contrôles
réguliers par AFNOR CERTIFICATION
afin de vous garantir la conformité
du produit à la sortie de notre usine.



Le déclencheur manuel vert est utilisé pour forcer
l'ouverture immédiate de porte automatique.

Le DM rouge est utilisé principalement avec les
systèmes d'alarme incendie.

Un simple appui sur la zone de manoeuvre permet
le déclenchement du système avec une visualisation
claire de la position de déclenchement dans la zone
d'information.

Pour réarmer le DM, il faut simplement introduire la
clé verticalement dans les deux trous.

2 clés sont fournies avec le produit.



Tous le DM sont encastrables
sauf les versions étanches

CARACTÉRISTIQUES

Fabricant :	NEUTRONIC	Poids (avec emballage) :	145 à 155 g
Description :	déclencheur manuel	Tension de fonctionnement :	
Norme applicable (4710R1/4713R1) :	EN 54-11	Avec Résistance :	0 à 60 Vcc
Désignation du modèle :	type A (manoeuvre immédiate)	Avec STRAP ou sans résistance :	0 to 120 VDC and 0 to 250VAC
Type d'environnement :	intérieur/extérieur	Résistance - version 1 contact :	1 KOhm 1/2 W
Montage :	dispositif monté en surface ou encastré	Contact sec :	30VDC - 4A /250 VAC - 5A
Dimensions (mm) :	87 x 87 x 53	Section de câble :	<1,5 mm ²
Protection série 4710 à 4712 :	IP 40 - IK07	Température de stockage :	-20°C, +70°C
Protection série 4713 à 4714 :	IP 65 - IK07	Température de fonctionnement :	-10°C, +55°C
Degré d'inflammabilité de l'enveloppe	UL94 - ABS V0	HR fonctionnement :	<95 % sans condensation



4710R1

DECLENCHEUR MANUEL ROUGE

Conforme NF & EN 54-11. Inscription française «alarme incendie». 1 contact.

4713R1C

DECLENCHEUR MANUEL ROUGE ÉTANCHE

Conforme NF & EN 54-11. Inscription française. 1 contact, étanche.



4710R2


DECLENCHEUR MANUEL ROUGE

Inscription française «désenfumage», 1 contact.

BCM4710R1

BOITIER DE COMMANDE MANUELLE

Conforme NF & EN 54-11. Inscription française «alarme incendie». Associé avec le DAD S4T1 selon la norme NFS61-961, 1 contact. Etiquettes BCM DESENFUMAGE et COMPARTIMENTAGE fournies.



4710R5 / 4711R5

DECLENCHEUR MANUEL ROUGE

Universel, sans inscription, 1 ou 2 contacts.

4713R5C / 4714R5C

DECLENCHEUR MANUEL ROUGE ÉTANCHE

Universel, sans inscription, 1 ou 2 contacts, étanche.



4710V3 / 4711V3


DECLENCHEUR MANUEL VERT

Inscription française «ouverture porte», 1 ou 2 contacts.

4713V3 / 4714V3

DECLENCHEUR MANUEL VERT ÉTANCHE

Inscription française «ouverture porte», 1 ou 2 contacts, étanche.



4710V5 / 4711V5


DECLENCHEUR MANUEL VERT UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts.

4713V5C / 4714V5C

DECLENCHEUR MANUEL VERT ÉTANCHE UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts, étanche.



4712V4

DECLENCHEUR MANUEL VERT

Inscription française «ouverture porte», 1 contact, avec lumière. Nécessite une alimentation 12 à 30VDC.

4712V5

DECLENCHEUR MANUEL VERT UNIVERSEL

Sans inscription, 1 contact, avec lumière. Nécessite une alimentation 12 à 30VDC.



[4710N1 / 4711N1](#)

DECLENCHEUR MANUEL NOIR PPMS

Inscription française «appuyer ici», 1 ou 2 contacts.

[4713N1 / 4714N1](#)

DECLENCHEUR MANUEL NOIR PPMS ÉTANCHE


Inscription française «appuyer ici», 1 ou 2 contacts.



[4710N5 / 4711N5](#)

DECLENCHEUR MANUEL NOIR UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts.



[4710J1 / 4711J1](#)


DECLENCHEUR MANUEL JAUNE

Inscription française «appuyer ici», 1 ou 2 contacts.

[4710J5 / 4711J5](#)

DECLENCHEUR MANUEL JAUNE UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts.



[4710B1 / 4711B1](#)


DECLENCHEUR MANUEL BLANC

Inscription française «appuyer ici», 1 ou 2 contacts.

[4710B5 / 4711B5](#)

DECLENCHEUR MANUEL BLANC UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts.



[4710C1 / 4711C1](#)

DECLENCHEUR MANUEL BLEU

Inscription française, 1 ou 2 contacts.

[4710C5 / 4711C5](#)

DECLENCHEUR MANUEL BLEU UNIVERSEL

Sans inscription, 1 ou 2 contacts.

47 XX Y Z C

Déclencheur manuel

Version

10 : 1 contact

11 : 2 contacts

12 : avertisseur lumineux et sonore

13 : étanche 1 contact

14 : étanche 2 conatcts

Couleur

R : rouge

V : vert

B : blanc

J : jaune

C : bleu

Option

C : avec capot

Vide : sans capot

Marquage dans la zone de manoeuvre

1 : alarme (incendie) pour le DM rouge

1 : appuyer ici pour les autres couleurs de DM

2 : désenfumage

3 : ouverture porte

(porte verrouillée / déverrouillée dans la zone d'information)

4 : sans inscription dans la zone d'information

5 : sans marquage total

Personnalisation du marquage possible sur demande