

DMCL05F



- Déclencheur manuel conventionnel de type A
- Réarmable à l'aide d'une clé
- Certification NF-SSI : DM-004-A

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
Déclencheur manuel	DMCL05F-2	DM conditionné à l'unité avec son socle, une clé de réarmement et une clé de test.
Déclencheur manuel étanche	DMCL05F-E	DM étanche conditionné à l'unité avec son socle, une clé de réarmement et une clé de test

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation typique (mA)	0,5A en veille, 6 en alarme et 0,5 en défaut
Autonomie	12h en veille, 10 min en alarme confirmée
Encombrement (Lxhxp) : - DMCL05F-2 - DMCL05F-E	98 x 98 x 49 mm 120 x 120 x 87 mm
Matière - Couleur - Poids	ABS - Rouge - 170g
Température d'utilisation : - DMCL05F-2 - DMCL05F-E	de -10 à +60 C° de -25 à +70°C
Humidité acceptable (%hr) : - DMCL05F-2 - DMCL05F-E	≤ 93% sans condensation > 95%
Indice de protection : - DMCL05F-2 - DMCL05F-E	IP 33 IP55

Options

Volet de protection	VPDM
Kit encastrement	PEDM
Kit étanchéité	KEDM
Lot de 10 outils de test	CTDM
Lot de 10 clés de réarmement	CRDM