

POUR LES EXPLOITANTS

Réduction des coûts : Grâce à sa faible consommation, le coût énergétique de la gamme RIVA est limité.

Sa technologie 100 % LED offre une grande durée de vie sans maintenance, permettant de supprimer les relampings.

Exploitation simplifiée : La gamme Vertiv est 100 % SATI¹. Les tests réglementaires périodiques sont entièrement réalisés automatiquement par les blocs, sans intervention humaine. Le résultat de ces tests est indiqué par un voyant facilement lisible, situé en face avant des blocs.

Design translucide et discret : RIVA s'effond dans tous types d'environnement. Son corps transparent permet de réduire l'empreinte visuelle uniquement au pictogramme. Sa forme rectangulaire et plate s'intègre parfaitement dans la perspective du bâtiment.

Garantie écologique : La gamme RIVA a été conçue pour être totalement démontable et recyclable. La collecte des produits en fin de vie se fait gratuitement auprès de nos partenaires de Recylum. La technologie Vertiv permet de limiter la consommation d'énergie au minimum, notamment grâce à l'emploi de batterie n'utilisant pas de terres rares.

RIVA, une gamme 100% LED de Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centralisée (LSC) au design épuré et adapté à tous types d'établissements.



Idéal dans le cadre de remplacement ou d'extension, tout comme dans les établissements neufs, RIVA s'adaptera à toutes vos configurations grâce à son socle multi-empreinte

La gamme RIVA est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. Elle possède toutes les fonctions essentielles à un tarif avantageux. Doté d'un corps translucide, le bloc s'intègre totalement au mur pour un design épuré, discret et unique.

Les DBR complètent la gamme VITA et permettent de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation, grâce à la mise en évidence d'un pictogramme spécifique par un système de clignotement du BAES ou LSC en cas d'alerte d'évacuation.

La gamme RIVA possède de nombreux accessoires pour s'adapter à votre bâtiment.

Au-delà du produit

- Tous les produits d'éclairage de sécurité Vertiv sont développés et conçus en France. Sur notre site www.vertivco.com rubrique Eclairage de Sécurité, vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.
- Pour garantir une grande réactivité, nous possédons un stock central dans notre usine.
- Nos distributeurs partenaires sont également à votre disposition pour vous fournir les références courantes.

POUR LES INSTALLATEURS

Gain de temps à l'installation : Grâce à sa verrine sur charnière, l'ouverture du bloc est rapide et facile.

Pose facilitée : Le socle est doté d'un fond multi-empreintes transparent, afin de simplifier l'installation et le remplacement.

Raccordement simple : Les BAES de la gamme RIVA possèdent une partie active débrochable pour accéder directement à tous les éléments.

Les LSC de la gamme RIVA disposent d'une borne de raccord pour assurer un raccordement rapide.



¹ Valable uniquement sur les BAES

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) Autotestables SATI

| CODE | DÉSIGNATION | IP / IK | FLUX ASSIGNÉ (lm) | AUTONOMIE ASSIGNÉE | CONSUMMATION (W/VA) | POIDS (g) |
|-------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ÉVACUATION | | | | | | |
| 8222888 | RIVA 45 ST | IP43 / IK08 | 45 lm | 1h | 1.0W / 1.45VA | 610 |
| 8222333 | RIVA 45 *ST+ | IP43 / IK08 | 45 lm | 1h | 0.45W / 1VA | 520 |
| 8222865 | RIVA 45 IP ST | IP65 / IK08 | 45 lm | 1h | 1.0W / 1.45VA | 620 |
| 8222555 | RIVA DBR *ST+ | IP43 / IK08 | 45 lm / 90 lm | 1h | 0.45W / 1VA | 520 |
| AMBIANCE | | | | | | |
| 8222777 | RIVA 400 *ST+ | IP43 / IK08 | 400 lm | 1h | 0.8W / 1.4W | 735 |
| 8222765 | RIVA 400 IP *ST+ | IP65 / IK08 | 400 lm | 1h | 0.8W / 1.4W | 750 |
| HABITATION | | | | | | |
| 8333222 | RIVA 8 ST | IP43 / IK08 | 8 lm | 5h | 1.0W / 1.45VA | 600 |
| SOMMEIL | | | | | | |
| 8333333 | RIVA Bi *ST+ | IP43 / IK08 | 45 lm / 8 lm | 1h + 5h | 1.0W / 1.8VA | 580 |

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) Adressables

| CODE | DÉSIGNATION | IP / IK | FLUX ASSIGNÉ (lm) | AUTONOMIE ASSIGNÉE | CONSUMMATION (W/VA) | POIDS (g) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| ÉVACUATION | | | | | | |
| 9222333 | RIVA 45 CM | IP43 / IK08 | 45 lm | 1h | 0.45W / 1VA | 610 |
| 9222555 | RIVA DBR CM | IP43 / IK08 | 45 lm / 90 lm | 1h | 0.45W / 1VA | 520 |
| AMBIANCE | | | | | | |
| 9222777 | RIVA 400 CM | IP43 / IK08 | 400 lm | 1h | 0.8W / 1.4W | 735 |
| SOMMEIL | | | | | | |
| 9333333 | RIVA Bi CM | IP43 / IK08 | 45 lm / 8 lm | 1h + 5h | 1.0W / 1.8VA | 580 |

Luminaires sur source centralisée (LSC)

| CODE | DÉSIGNATION | IP / IK | FLUX ASSIGNÉ (lm) | TENSION | CONSUMMATION (W / VA) | POIDS (g) |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| ÉVACUATION | | | | | | |
| 8994000 | RIVA 45 48-230 | IP43 / IK08 | 45 lm | 48Vdc | 1.1W | 470 |
| 8994065 | RIVA 45 IP 48-230 | IP65 / IK08 | 45 lm | 110Vdc 220Vdc | 1.1W 1.15W | 485 |
| 8994100 | RIVA 45 48-230 NOIR | IP43 / IK08 | 45 lm | 230 Vac | 1.30W / 2.5VA | 470 |
| AMBIANCE | | | | | | |
| 8997100 | RIVA 400 48-230 | IP43 / IK08 | 400 lm | 48Vdc 110Vdc | 5.7W 5.4W | 505 |
| 8997165 | RIVA 400 IP 48-230 | IP65 / IK08 | 400 lm | 220Vdc 230 Vac | 5.1W 5.2W / 8.5VA | 520 |

Caractéristiques Techniques

| CARACTÉRISTIQUES | |
|---------------------------|--|
| Alimentation | BAES : 230 Vac – 50/60 Hz, Classe II LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz |
| Tenue de fil incandescent | 850 °C |
| Type de socle | Avec empreinte de fixation universelle et verrière sur charnières |
| Dimensions | L 270 x H 150 x P 50 mm |
| Batterie pour BAES | Ni-Cd |
| Éclairage type | BAES : non permanent LSC : permanent |

Accessoires

| CODE | DÉSIGNATION |
|---------|---|
| 6555444 | Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs |
| 7555555 | Télécommande TEL300 CONNECT jusqu'à 300 blocs |
| 8007410 | KIT IP65 RIVA |
| 8001818 | Grille de protection IK VITA RIVA |
| 8777333 | Kit plaque pictogramme drapeau RIVA |
| 8888111 | Kit encastrément RIVA |
| 6013066 | Kit 5 pictogrammes T28 (PMR) |
| 6012710 | Kit 5 pictogrammes T29 (AEAS) |
| 6660555 | Kit 10 pictogrammes ISO 7010 |
| 6014852 | Coffret interface LSC + DBR 48/230 |
| 6011316 | Batterie Ni-Cd 2.4V 800mAh 2 éléments |
| 6012728 | Batterie Ni-Cd 6V 1600mAh 5 éléments |

Normes

| CONFORMITÉS | |
|---|--|
| Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE | NF EN 62034 |
| Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE | NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 |
| Étiquettes et plaques pictogrammes conformes | ISO 7010 et ISO 3864 |
| Certifié par LCIE | NF AEAS Performance SATI NF Environnement : NF 413 / NF 467 |
| Conforme selon les normes | Habitation : NF C 71-803 / NF C 71-805 Evacuation : NF C 71-800 Ambiance : NF C 71-801 / NF C 71-802 DBR : PE 110-633 |

*ST+ (Fonction DIAG) : Centralisation du défaut d'un bloc sur la télécommande Aide à la localisation du bloc défaillant