

Logiciel EZStation gestion vidéo



Caractéristiques Principales

- ✓ Vue en direct : jusqu'à 36 vues.
- ✓ Enregistrement : Local, planifié, etc
- ✓ Recherche automatique des périphériques
- ✓ Périphériques : Gestion de 256 canaux locaux et 128 canaux en ligne
- ✓ Simple d'utilisation

Caractéristiques

Version	EZStation_1102-B0038(IN) Description
Gestion matériel	
Périphériques supportés	Max. 256 canaux locaux et 128 canaux en ligne
	Max. 256 Périphériques d'encodage locaux et 128 périphériques connectés en ligne
	Max. 32 Périphériques de décodage
	Max. 8 Serveurs de stockage EZRecorder
	Max. 4 Serveurs de diffusion EZStreamer
Fonctionnalités	Détection de périphérique automatique
Contrôle en direct	
Écran	1/ 4/ 5 /6 /8 /9 /10 /13 /16 /17 /25 /32 /36 écrans dévisés avec 1 sous-écran Note: Max. 36 écrans en vue direct.
Contrôle PTZ	Panoramique, inclinaison, zoom, pré réglage, patrouille, positionnement 3D, contrôle IR, contrôle de l'essuie-glace, contrôle de la chaleur, déneigement Note: Pour réaliser la fonctionnalité ci-dessus, veuillez-vous référer à la capacité pratique du produit.
Fonctionnalités	Affichage séquentiel, instantané, enregistrement local, audio, conversation bidirectionnelle et lecture instantanée
Relecture	
Source Vidéo	Recording video from DVR/NVR and EZRecorder
Canaux Max	16 (Asynchrone)/16 (Synchrone)
Type de recherche	Temps/évènement/calendrier

Extension d'exportation	.ts, .mp4
Fonctionnalités	Programme d'enregistrement et téléchargement, instantané, vitesse avant – arrière -16x ~ 16x vitesse, audio, zoom numérique
Alarme	
Type	Alarme de service et matériel
Déclenchement d'alarme	Vue en direct, enregistrement, email, préréglage, sortie alarme, etc.
Fonctionnalités	Planificateur d'alarme, configuration d'actions, message d'alarme, popup d'information d'alarme
E-Map	
Format	PNG/JPEG/BMP
Carte d'alarme	Déclenchement d'alarme, recherche et reconnaissance
Fonctionnalités	Points et zones sensibles, zoom carte avant/arrière, groupe de carte, eagle eye
Configuration requise	
Operating System	Microsoft Windows7/Windows8 (32-bit or 64-bit) Note: Il est recommandé d'utiliser un système 64 bits.
CPU	Intel Pentium IV 3.0 GHZ ou plus (4 Cœurs, 3.0GHZ est recommandé)
Memoire	1GB ou plus
Carte réseau	Carte réseau Gigabit Ethernet (ou plus) est recommandé
Display Resolution	1024*768 ou plus (EZStation)
HDD	1TB ou plus (EZRecorder)

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.

Contact

*Les caractéristiques et la disponibilité peuvent étre sujets à modification sans préavis.