

MIFARE™
CLASSIC / DESFire™

Description du produit

- Le cylindre Aperio® autorise l'accès en fonction des données lues sur la carte - les droits d'accès sont programmés sur la carte à l'aide de l'outil de mise à jour (Updater) du système de contrôle d'accès.
- Compatible avec toutes les serrures encastrées à profil européen, y compris sur portes en verre
- Module électronique principal (RFID + radio) dans le bouton extérieur - module électronique important pour la sécurité dans le rotor du cylindre
- Bouton débrayé (=non-actif) - Rotation libre
- Bouton extérieur débrayé (= non-actif) - Bouton intérieur toujours embrayée (=actif), sauf pour les versions avec lecteur sur bouton intérieur
- LED pour la visualisation du statut

Portée de la livraison

- 1 cylindre double à bouton avec pile (Lithium CR2) et instructions d'installation
- Vis & matériel de fixation

Accessoires/pièces individuelles

- 99 04_PAP tool
- Batterie de rechange 99 0x_Battery
- Capot bouton cylindre KnobSleeve

Caractéristiques techniques - Cylindre double - bouton inox

	Agréments	CE; porte coupe-feu jusqu'à 90 minutes
	Version	Versions de bouton fixe ou démontable avec ou sans lecteur RFID
	Dimensions du bouton	43 x 33 mm (L x Ø)
	Finition du bouton	Acier Inox
	Longueur du cylindre (LONGUEUR=A/LONGUEUR=B)	Longueur standard de 30/30 mm, extensible par rallonge de 5 mm jusqu'à 60 mm
	Vis	60 ou 85 mm
	Pile	1 x Lithium CR2
	Durée de vie de la pile	30 ouvertures par jour pendant 49 mois
	Standard radio	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Cryptage (communication radio)	AES 128 bits
	Classe de protection	IP 55
	Plage de température	0 °C à 50 °C
	Statut	LED (rouge/vert/orange)
	Technologie RFID	MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® EV1
	Lecture RFID	UID/ Secteur/ Bloc/ Application/ Fichier
	Distance de lecture	< 4 cm
	OSS Standard Offline	Option disponible (MIFARE® DESFire®, LEGIC® Advant)