



LSC : S-E1S-048-44-CB



LSC : S-A1S-048-44-CB

Luminaire sur Source Centrale : Évacuation et Anti-panique	
Sortie lumineuse : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 380 lm pour le S-A1S-230-xx-CB</li> <li>• 180 lm pour le S-E1S-230-xx-CB</li> </ul>	Fond translucide Plastique 100% Poly Carbonate Fonction Permanent
Indice de protection IP44 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-E1S-048-44-CB</li> <li>• S-A1S-048-44-CB</li> </ul>	Version étanche IP65 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• S-E1S-048-65-CB</li> <li>• S-A1S-048-65-CB</li> </ul>
Source lumineuse LED Osram Fourni avec pictogrammes pour le modèle S-E1S	48 V DC – en mode secours
Consommation du S-A1S-048-44-CB : 3.6 Wh	Consommation du S-E1S-230-44-CB : 2.3 Wh
Résistance aux chocs : IK08 Certification usine de production – par DEKRA ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Certificat CE	Produit conforme aux normes : NF C71 830 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-1:2015+A1:2018

Dimensions [mm]  
Dimensions [mm]



Kit encastrement



Drapeau double face



pictogramme universel inclus  
universal pictogram included



Grille protection IK10 clipsable