

Identification  
par la centrale

Surveillance de l'état  
des piles et de la  
communication assurée  
par la centrale

Possibilité de  
connecter jusqu'à  
256 appareils

Communication  
très longue portée

Contrôle de liaison  
certifiée LoRa



## Gamme TX4 adressable

Équipement d'alarme de type 4  
à piles radio adressable



## Gamme TX4

nouvelle  
gamme

Équipement d'alarme de type 4  
à piles radio adressable

Identification des périphériques par la centrale  
Contrôle de liaison certifié LoRa

Surveillance de l'état des piles et de la communication assurée par la centrale

Possibilité de connecter jusqu'à 255 appareils

Communication très longue portée

### schéma synoptique



### caractéristiques

<b>Description :</b> équipement d'alarme de type 4 à pile radio adressable	<b>Son :</b> conforme NFS 32-001
<b>Dimensions (mm) :</b> 268 x 135 x 50	<b>Classe sonore :</b> classe B (90 < x ≤ 105 dB)
<b>Matière - Couleur :</b> ABS - Blanc	<b>Durée alarme générale :</b> 6 min 30 s
<b>Poids (avec emballage) :</b> 700 g	<b>Portée en champ libre :</b> 800 m maximum
<b>Alimentation principale centrale :</b> 230V ±10% 50Hz	<b>Portée en champ obstrué :</b> 200 m maximum
<b>Alimentation secourue centrale :</b> batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh	<b>Nombre de périphériques :</b> 255
<b>Alimentation carte radio :</b> 2 piles type AA alcaline*	<b>Fréquence radio :</b> 868.3 MHz
<b>Alimentation (DS/DL) :</b> 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline*	
<b>Autonomie :</b> 2 ans en veille + 2h30 en alarme	<b>Caractéristiques particulières</b>
<b>Protection de l'enveloppe :</b> IP 40 / IK 07	<b>Option relais - contact sec :</b> 0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc
<b>Protection choc électrique :</b> classe II	<b>Option L (classe lumineuse) :</b> <10m
<b>Température de stockage :</b> -20°C, +70°C	<b>Caractéristiques lumineuses :</b> rouge / 1Hz +/- 12%
<b>Température de fonctionnement :</b> -10°C, +55°C	<b>Couverture lumineuse :</b> le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xI:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.
<b>HR fonctionnement :</b> <95 % sans condensation	

\* Piles fournies

### gamme complète



#### TX4C

Centrale Type 4 adressable



#### TX4P

Type 4 à piles radio adressable



#### TX4PL

Type 4 à piles lumineux radio adressable



#### TX4ALTOE

Diffuseur sonore étanche radio adressable IP65  
Plus d'informations en partie accessoires



#### TX4DS

Diffuseur sonore radio adressable



#### TX4BR

Boîtier relais radio adressable



#### TX4DL

Diffuseur lumineux radio adressable



#### TX4OX1

Détecteur optique de fumée radio adressable  
Accessoire de confort (non réglementaire dans les ERP)



#### TX4DME

Déclencheur manuel radio adressable étanche avec capot  
IP65



#### TX4DM(C)

Déclencheur manuel radio adressable  
Disponible avec capot