



www.adetec.com



Adetec

Transmission

VOCALYS DX

TRANSMETTEUR TÉLÉPHONIQUE...



ENTRÉES

- Nombre d'entrées : 8 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée
- Mode de raccordements : contact sec (NO / NF) — collecteur ouvert – tension
- Extension : 24 entrées

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 1 période en service / 1 période hors service

SORTIES

- Nombre de sorties : 4
- Programmation : individuelle par sortie
- Interface de sortie : type transistor (I max 30 mA)
- Blocage sirène indépendant
- Extension : 8 sorties

TÉLÉPHONIE

- Couplage au réseau téléphonique analogique
- Nombre de numéros d'appels : 4
- Transmission digitale : multi protocole
- Appel entrant : mode de décrochage programmable

INTERFACE AUDIO

- Entrée audio : pour microphone pré amplifié (0dB)
- Sortie audio : 8 ohms
- Interphonie 'full-duplex' : option carte enfichable (100 IPH 004)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 12 à 15 VCC
- Consommation : En veille < 40 mA - En connexion < 60 mA
- Programmation locale : PC (RS232)
- Programmation distante : Oui (PC)
- Autoprotection : Switch intégré
- Sauvegarde des données : Mémoire non volatile (E²prom)
- Présentation : carte électronique
- Dimension (H x L x P) : 100 x 160 x 25
- Température d'utilisation : 0°C à 49°C
- Humidité relative : 0 % à 93 %
- Agréments : Conforme aux normes européennes

Garantie : 3 ans

