


## NUG31141

## BC6-Secouru



Conformément aux normes en vigueur, le DAD BC6 NF permet, par exemple, de commander la fermeture des portes CF de communication entre la surface de vente et les réserves de magasins.

Il est parfaitement adapté pour commander l'ouverture d'exutoires de désenfumage dans des cages d'escaliers de bâtiments d'habitation de 3ème famille A.

Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc  
Réarmement à distance  
Chargeur régulé et contrôlé  
Secouru.

### Descriptif Technique :

- DAD conçus et certifiés suivant la norme NF S 61-961.
- Une boucle de Déclencheurs Manuels
- Une ligne de Détection Automatique.
- Une sortie DAS Manque de Tension.

#### Le saviez-vous ???

Le nombre maximum d'organes asservis à un même DAD ne peut être supérieur à trois. Le nombre maximum de détecteurs ou de déclencheurs manuels raccordés à un même DAD ne peut être supérieur à deux.

Les DAD ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la commande d'alarme d'évacuation ou tout dispositif d'extinction automatique (norme NF S 61-961).

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31141
Boîtier :	IP 40
Caract. :	DAD BC6 secours
Coloris :	Gris clair
Dimensions L x l x h (mm) :	191 x 180 x 95
Tension Alim/Classe :	230V alternatif 50/60Hz Classe II
Batteries :	1 batterie 12Vcc 4Ah
Autonomie :	4h
Contact d'asservissement :	1 contact OF - 1A/30Vcc
Ligne DM :	1 (2 DM maxi)
Ligne Détec. Auto :	1 (2 Détecteurs maxi)
Réarmement à dist. :	OUI
Sortie utilis. DAS :	6W / 26Vcc (3DAS maxi)
Voyant veille :	vert
Réarmement :	OUI
Num de certification :	DAD-016
Normes de référence :	NF S 61-691