



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE Bi-Fonctions (BAES / BAEH) JOUR II

Catégorie: Appareils électriques autonomes de sécurité (AEAS)

Informations Générales

Identification des produits

Unité fonctionnelle:

Faciliter l'évacuation du public vers l'extérieur en assurant un éclairage minimum de 8 lumen pendant 5 heures, en cas de disparition de l'alimentation électrique dans les locaux à sommeil. Cette fonction est assurée pendant 10 ans par son alimentation autonome.

Produits couverts :

Planète JOUR II (LUM17101), Planète JOUR II ES (LUM17152), ULTRALED JOUR II (LUM16101), ULTRALED JOUR II ES (LUM16152)

Famille environnementale homogène : le produit de référence présente des impacts maximisants par rapport aux autres produits de la famille homogène.

Description technique:

LUM17101; LUM16101: Blocs Bi-fonctions (BAES/BAEH) pour locaux à sommeil IP43 IK08. Eclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8lms / 5 heures).

LUM17152; LUM16152: Blocs Bi-fonctions (BAES/BAEH) étanches, pour locaux à sommeil IP66 IK08. Eclairage d'évacuation (45 lms / 1 heure) et de remplacement (8lms / 5 heures).

Gamme de produits

Produit de référence:

JOUR II
LUM16152

Information sur l'entreprise

Eaton
RICHARD Jérémy
jeremyrichard@eaton.com
Tél. 04 73 67 40 91
Rue Beethoven
Zac de la Graviere B.P. 184
63204 RIOM

Matériaux et Substances

Flux de référence

Masse totale du flux de référence: **0,542 Kg** Incluant l'emballage

Matériaux constitutifs

Catégorie PEP matières	Matières	Masse (g)	Pourcentage
Métaux	acier	4,00E+01	7,30%
Métaux	cadmium	1,50E+01	2,70%
Métaux	nickel	9,90E+00	1,80%
Métaux	ferrites	5,30E+00	0,90%
Métaux	cuivre	4,70E+00	0,80%
Métaux	étain	2,20E+00	0,40%
Divers	divers	6,80E+00	1,20%
Autres	carton kraft; 80% recyclé	7,00E+01	12,60%
Autres	eau	2,80E+01	5,10%
Autres	fibres de verre	1,30E+01	2,40%
Autres	papier; 100% recyclé, sans désencrage	5,00E+00	0,90%
Autres	hydroxyde de sodium	3,70E+00	0,70%
Plastiques	polycarbonate (PC)	3,30E+02	59,90%
Plastiques	résine epoxy	1,10E+01	2,00%
Plastiques	polypropylène (PP)	3,70E+00	0,70%
Plastiques	polyamide 66 (PA66)	2,30E+00	0,40%
	Total	5,50E+02	100,00%

Substances dangereuses

Le produit de référence ne contient pas de substance interdite par les réglementations en vigueur lors de sa mise sur le marché. Plus particulièrement, il n'inclut ni substance visée par la directive RoHS (2002/95/CE et sa révision 2011/65/EU), ni substance ou préparation de la liste candidate à autorisation du règlement REACH au 19/12/2012.

Informations environnementales additionnelles

Production

Le produit de référence est issu de sites ayant reçus la certification ISO14001 et ISO9001. Engagement à privilégier le choix de matériaux recyclés : polycarbonate, aluminium et emballages en carton.

Distribution

Respect de la directive européenne 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages. Eaton s'est engagé à réduire au mieux le poids et le volume des produits et des emballages.

Utilisation

Modèle énergétique : français
Normes applicables : NF EN 60598-2-22 ; UTE C 71-803 ; NFC71-820

Fin de vie

Eaton met à disposition de ses clients des solutions de recyclage de ses produits en fin de vie, notamment pour les déchets dangereux tels que les batteries, les tubes fluorescents et les équipements électriques et électroniques.

Taux de recyclabilité: **77,87%**

Impacts Environnementaux

Méthodologie de l'analyse du cycle de vie

Le calcul des impacts environnementaux résulte d'une Analyse de Cycle de Vie du produit en accord avec les normes ISO 14040 et ISO 14044.

L'évaluation environnementale, suivant les normes de la série ISO 14040, porte sur l'ensemble du cycle de vie du produit, c'est-à-dire "du berceau à la tombe" incluant les phases du cycle de vie suivantes: production, distribution, installation, utilisation et fin de vie. Elle prend en compte les entrants et les sortants de celui-ci afin de déterminer les impacts environnementaux. Ils sont calculés avec le logiciel EIME (Environmental Information & Management Explorer).

Phase de production:	Produit fabriqué en Europe. Emballage unitaire pris en compte. Conformément aux règles du programme "PEP ecopassport" l'ensemble des transports nécessaires à la réalisation du produit de référence, y compris ses matériaux et composants, ont été pris en compte.
Phase de distribution:	Produit distribué en Europe. Les produits du Groupe sont distribués à partir de centres de logistique implantés pour optimiser les transports. Ainsi le produit de référence est transporté sur une distance moyenne de 500 km, essentiellement par transport routier, représentative d'une commercialisation en France. Transport entre le dernier centre de distribution du groupe et une livraison moyenne sur la zone de commercialisation.
Phase d'installation:	Produit installés en Europe. Les éléments d'installation non livrés avec le produit ne sont pas pris en compte.
Phase d'utilisation:	Modélisation réalisée en utilisant un mix français. Durée de vie de référence: 10 ans. La consommation énergétique est calculée comme suit: Mode actif 0,98W pendant 100% du temps. Le scénario utilisé est en accord avec le PSR-0007-ed1.1-FR-2015 10 16 du programme PEP ecopassport. Consommables et maintenance: La maintenance s'effectue en remplaçant les pièces défectueuses: Accus NiCd 3x1,2v 0,6AH ronda - réf. AAC7551000 Consommables: 2 Accus NiCd 3x1,2v 0,6AH ronda - réf. AAC7551000.
Phase de fin de vie:	Fin de vie en Europe. Les déchets dangereux tels que batteries, les tubes fluorescents et les équipements électriques et électroniques doivent être orientés vers des filières de traitement adaptées.

Indicateurs Environnementaux

Les tableaux d'impacts sont applicables pour toutes les références produits de cette famille environnementale homogène

		ULTRALED JOUR II ES (LUM16152)					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de Vie
Réchauffement climatique	kg CO2 eq	2,20E+01	8,00E+00	1,62E-01	1,04E-01	1,36E+01	6,07E-02
Appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	2,98E-05	1,20E-06	1,14E-07	8,85E-10	2,85E-05	1,58E-08
Acidification des sols et des eaux	kg SO2 eq	5,73E-02	9,41E-03	4,17E-04	5,51E-06	4,74E-02	1,23E-04
Eutrophisation de l'eau	kg (PO4) ³⁻ eq	8,31E-03	3,49E-03	1,13E-04	2,01E-04	4,47E-03	3,27E-05
Formation ozone photochimique	kg C2H4 eq	3,98E-03	1,17E-03	9,39E-06	2,47E-05	2,76E-03	1,60E-05
Appauvrissement ressources abiotiques - elements	kg Sb eq	2,15E-03	1,18E-03	2,96E-11	1,51E-11	9,63E-04	1,02E-09
Flux d'inventaire							
Utilisation totale énergie primaire cycle de vie	MJ	1,38E+03	1,53E+02	1,99E+00	2,59E-02	1,23E+03	9,55E-01
Volume net d'eau douce consommée	m³	2,22E-01	5,14E-02	1,94E-04	3,51E-06	1,70E-01	1,74E-04

		ULTRALED JOUR II ES (LUM16152)					
Indicateurs d'impact	Unité	Total	Fabrication	Distribution	Installation	Utilisation	Fin de Vie
Appauvrissement ressources abiotiques - combustibles fossiles	MJ	2,26E+02	9,30E+01	1,86E+00	1,15E-02	1,30E+02	1,88E+00
Pollution de l'eau	m³	2,90E+03	2,29E+03	2,18E+01	1,34E-01	5,33E+02	5,87E+01
Pollution de l'air	m³	9,95E+02	5,57E+02	5,13E+00	3,16E-02	4,14E+02	1,88E+01
Flux d'inventaire							
Utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	5,93E+01	4,16E+00	1,34E-05	1,07E-07	5,52E+01	5,93E-04
Utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	3,60E-01	3,60E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	5,97E+01	4,52E+00	1,34E-05	1,07E-07	5,52E+01	5,93E-04
Utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,31E+03	1,33E+02	1,99E+00	2,59E-02	1,17E+03	9,54E-01
Utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,55E+01	1,54E+01	0,00E+00	0,00E+00	1,80E-01	0,00E+00
Utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelable (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières)	MJ	1,32E+03	1,48E+02	1,99E+00	2,59E-02	1,17E+03	9,54E-01
Utilisation de matières secondaires	kg	8,71E-02	8,71E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Déchets dangereux éliminés	kg	3,80E+00	2,06E+00	1,36E-04	7,92E-05	1,48E+00	2,59E-01
Déchets non dangereux éliminés	kg	2,32E+01	1,31E+00	1,67E-04	7,50E-02	2,18E+01	3,40E-02
Déchets radioactifs éliminés	kg	3,63E-01	5,00E-03	3,27E-05	2,98E-07	3,58E-01	8,22E-06
Matières destinées au recyclage	kg	4,78E-01	1,58E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,20E-01
Composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Énergie fournie à l'extérieur	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

L'Analyse du Cycle de Vie a été conduite avec le logiciel EIME:
Avec sa base de données version:

5.7.0.2
CODDE-2016-11

N°enregistrement: EATO-00002-V01.01-FR	Règles de rédaction : " PCR-ed3-FR-2015 04 02 " complété par le "PSR-0007-ed1.1-FR-2015 10 16"		
N° d'habilitation du vérificateur: VH18	Information et référentiel: www.pep-ecopassport.org		
Date d'édition: 03-2018	Durée de validité: 5 ans		
Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025: 2010			
	Interne:	<input type="checkbox"/>	Externe: <input checked="" type="checkbox"/>
Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Philippe Osset (SOLINNEN)			
Les PEP sont conformes à la norme XP C08-100-1 : 2014 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme			
Document conforme à la norme NF EN 14025 : 2010 "Marquages et déclarations environnementaux. Déclarations environnementales de Type III"			