

VOCALYS MX GSM L

Description

Transmetteur téléphonique **GSM Mixte** permettant d'avertir de **1 à 4 destinataires**.

Les transmissions peuvent être **Vocales, Digitales** (CESA 200 Bds, Contact ID, ...) ou **SMS**. Chaque entrée (8 de base jusqu'à 32 avec extensions) est associée à un **message personnalisable**.

Programmation assistée par **guide vocal ou via logiciel** (VocPc).

Interface HP-micro permettant l'écoute et l'interpellation.

Permet de s'affranchir du réseau RTC en passant exclusivement par **le réseau GSM**.

Références

Alimentation extérieure 230 VAC :

- 2G : **000 T06 420**
- 3G : **000 T06 436**
- 4G : **000 T06 438**

Idéal pour informer l'utilisateur ou la télé-surveillance d'un défaut sur :

- Un système anti-intrusion
- Une centrale incendie
- Une coupure de courant
- Un relevé d'alarmes techniques
- Un monitoring de température
- N'importe quel équipement disposant de sorties TOR



Informations techniques

ENTRÉES

- Nombre d'entrées : 8 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée
- Mode de raccordements : Contact sec (NO / NF), Collecteur ouvert
- Tension
- Extension : 24 entrées

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 1 période en service / 1 période hors service

SORTIES

- Nombre de sorties : 4
- Programmation : Individuelle par sortie
- Interface de sortie : relais
- Blocage sirène indépendant
- Extension : 8 sorties (relais statiques)

TRANSMISSION

- Nombre de numéros : 4
- Interphonie possible : OUI (RTC)
- Transmetteur vocal
- Nombre de messages vocaux : 32
- Transmetteur digital
- Multi-protocole

GSM

- Modem quadri band
- Nombre de SMS : 32 + 8
- Supervision ligne RTC

INTERFACE AUDIO

- Entrée audio : microphone pré amplifié (0dB)
- Sortie audio : 8 ohms

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz
- Sauvegarde : Oui (option batterie 12 V / 1.2 Ah)
- Programmation locale : Clavier 15 touches / PC (RS232)
- Programmation distante : Oui (DTMF et/ou PC)
- Autoprotection : Switch intégré
- Sauvegarde des données : Mémoire non volatile (E²prom)
- Boîtier : ABS V0
- Dimension (H x L x P) : 280 x 355 x 65 mm
- Température d'utilisation : 0°C à 49°C
- Humidité relative : 0 % à 93 %
- Agréments : Conforme aux normes européennes

Garantie : 3 ans

