



LUM10102 STD 65 C



De dimensions réduites, il s'intègre facilement dans tout type de bâtiment (tertiaire ou industriel).

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 800 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Faible encombrement
- Permet de réutiliser sans décabler la patère de la plupart des blocs LUMINOX anciennes générations (nous consulter)
- Montage plafond avec kit d'éclairage par la tranche
- Montage rasant avec cadre d'encastrement
- Pas d'éco-contribution pour les sources lumineuses

Caractéristiques Techniques :

Référence :	LUM10102
Boîtier :	AA
Type :	NP
Flux en Lms :	45
IP :	42
IK :	07
Lampe témoin :	1 Led verte
Lampes de secours :	2* 6 V - 0,45 A
Batterie Ni-Cd :	5* 1,7 Ah
Conso :	17 mA
N° de certif. :	T00 002
Poids en kg :	1,1

Produits associés :



Flèche droite
Référence : LUM10403



Flèche vers le bas
Référence : LUM10401



Flèche gauche
Référence : LUM10404



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10481



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10411



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y
Référence : LUM10418



TLU 2
Référence : LUM10312



TL 500
Référence : LUM10313



Pour boîtier A-AA-B
Référence : LUM10428