











## Produits conçus pour les installateurs mainteneurs

- Rapide à poser
- Ultra plat avec kit encastrement (17 mm)
- Batterie Lithium 2000 cycles de charge
- Charge rapide en 3h 1.2W, consommation 0.3Wh batterie chargée
- Certifié sans Cadmium : NoCd
- Polycarbonate avec fond translucide
- Connecteurs rapides 4 ports secteurs et commandes
- Compatibilité universelle sur les principales télécommandes du marché
- Résistance mécanique IK08
- Indice de protection IP44 ou IP65
- Garantie 5 ans
- Pictogrammes standards inclus pour les versions Évacuation et Habitation
- Prévu pour être réparable

### GAMME PRINCIPALE BLOC.TECH ONE





Format base compacte

#### BAES Evacuation à Visibilité Renforcée à 136 lm

B, ILO ETACAALIOI	ra visibilità Remoresa a 200 illi	
ONE-E1S	IP44 version SATI Télécommande	
ONE-E1S 65	IP65 version SATI Télécommande	
BAES Ambiance / Antipanique - 360 lm		
ONE-A1S	IP44 version SATI Télécommande	
ONE-A1S 65	IP65 version SATI Télécommande	
BAEH Habitation - 8 lm 5h		
ONE-E1H	IP44 version SATI Télécommande	
ONE-E1H 65	IP65 version SATI Télécommande	
BAES+BAEH bi-fonction - 8 lm/5h + 136 lm/1h		
ONE-ESH	IP44 version SATI Télécommande	
ONE-ESH 65	IP65 version SATI Télécommande	
BAES avec fonct	ion Permanent/Non Permanent	
ONE-DUO	IP65 sans Télécommande	

(CE mais pas NF)





Connecteurs rapides 4 ports

### GAMME MAINTENEUR BLOC.TECH S





Format base large couvrante

#### BAES Evacuation à Visibilité Renforcée à 143 lm

S-E1S	IP44 version SATI Télécommande
S-E1S 65	IP65 version SATI Télécommande
BAES Ambiance / A	Antipanique - 390 lm
S-A1S	IP44 version SATI Télécommande
S-A1S 65	IP65 version SATI Télécommande
BAEH Habitation -	8 lm 5h
S-E1H	IP44 version SATI Télécommande
S-E1H 65	IP65 version SATI Télécommande
BAES+BAEH bi-for	nction - 8 lm/5h + 143 lm/1h
S-ESH	IP44 version SATI Télécommande
S-ESH 65	IP65 version SATI Télécommande
Lumiaires sur Sour	ce Centrale (LSC)
S-E1S-048-44-CB	LSC Evacuation IP44 48V DC
S-E1S-048-65-CB	LSC Evacuation IP65 48V DC
S-E1S-230-44-CB	LSC Evacuation IP44 230V AC-DC
S-E1S-230-65-CB	LSC Evacuation IP65 230V AC-DC
S-A1S-048-44-CB	LSC Ambiance IP44 48V DC
S-A1S-048-65-CB	LSC Ambiance IP65 48V DC
S-A1S-230-44-CB	LSC Ambiance IP44 230V AC-DC
S-A1S-230-65-CB	LSC Ambiance IP65 230V AC-DC



**LEDs** OSRAM











# Principaux accessoires du BLOC.TECH S



Cage IK10 clipsable Installation sans outils Ref: IK10-CAGE-ONE-CLIPS Ref: IK10-CAGE-S-CLIPS



Kit drapeau double face Picto supplémentaire inclus Ref drapeau ONE : AKC.S206 Ref drapeau S : AKC.OS002



Télécommande BAES/BAEH

Ref standard : TR-C.01 Ref multifonction : TR-CMFU.03



Kit encastrement pour BLOCTECH S et ONE Extra plat Ref: AKC.UN000

# GAMME BLOC.TECH PRÉMIUM



E E1S BLACK LED Chaudes ou Blanches



R A1S BLACK



G E2S BLACK



I A1S - 520 lm



DA1S



S CA1S



G E2S

### BAES Finitions inox poli ou brossé Commandes spécifiques



R A1S MÉTAL



C A1S MÉTAL



E E1S MÉTAL

## Éclairages de sécurité BLOC.TECH





Show room et siège en France : 14. avenue du 1er Mai 91 120 Palaiseau France

Tél.: +33 (0)1 84 80 00 14 / E-mail: contact@bloc.tech



















