



Nugelec /CMSI de type A /CMSI ET / MT / CMSI ET / MT de type A -8 ou 16 voies

NUG31240

CMSI ET/MT8



Idéal pour les sites comportant des DAS à Émission de Tension (ET) et Manque de Tension (MT), le CMSI ET/MT assure également le contrôle de position des DAS à l'aide d'un bus de communication 2 conducteurs. Ce CMSI est disponible en 4 versions pré équipé, ou en version " à la carte".

Certification : NF Incendie

Descriptif Technique :

Ce CMSI ET/MT livré pré équipé 8 ou 16 voies, avec ou sans UGA.

Attention : les CMSI sont livrés avec 1 carte 4 voies : penser à ajouter les cartes 4 voies en fonction de la configuration choisie.

Avez-vous pensé à l'alimentation externe :

L'alimentation des DAS (portes coupes-feu, exutoires...) d'un CMSI provient toujours d'une alimentation externe. Lorsque les voies de transmission sont à Emission de Tension, l'alimentation externe doit être une Alimentation Electrique de Sécurité (AES). Pensez à l'ajouter (par exemple alimentation secourue EAS 150C/7Ah code NUG34071).

Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31240
Boîtier :	Auto extinguable 750°C - IP 305
Caract. :	CMSI ext. 8 voies - équ 4 voies - sans UGA - 1 boîtier
Coloris :	Gris clair
Dimensions L x l x h (mm) :	406 x 306 x 136mm
Tension Alim/Classe :	230V alter. 50/60Hz / Classe II
Batteries :	Plomb étanche 2x12 Vcc. - 7Ah (fournie)
Alim. sortie diff.sonores :	-
Contact géné.d'alarme :	-
Puiss. sortie diff.sonore :	-
Nbre diff.sonore :	-
Nbre max. de voies :	8 voies (extensible à 128)
Equipé de base :	4 voies
US (contr. de pos. des DAS) :	8
UCMC :	8 commandes
Num de certification :	CMSI-033
Normes de référence :	NF S 61-934, NF S61-935 et NF S61-936

Produits associer :



Boîtier de synthèse US pour CMSI ET/MT
Référence : NUG31312



Solista LX Mur
Référence : NUG30492