



KS16401000.3XX - version sans fil en différentes couleurs



### Description et fonctionnalités

La sirène extérieure **imago** est une alarme acoustique et lumineuse professionnelle dotée d'un design exclusif, extrêmement compact, a une épaisseur de 6 cm ce qui la rend parfaitement adaptable à tout type d'installation. Technologie avancée afin d'obtenir des performances d'excellence tout en conservant au maximum l'énergie: haut niveau sonore; flash LED de 1W et LED d'alarme d'efficacité maximale et très peu gourmand en terme de consommation.

La sirène est gérée par deux microcontrôleurs: microcontrôleur des fonctions principales (vérification de toutes les conditions et exécution de toutes les actions requises) et microcontrôleur de communication pour le canal bidirectionnel RF (réception de commandes, envoi de signaux, diagnostics, etc.).

**imago wls** peut utiliser 2 types d'alimentations différentes : un pack de piles alcalines "propriétaire" de 7,5V 8Ah non rechargeables (devant être remplacé lorsque déchargées) vendu séparément comme option OU une alimentation externe permettant la charge de la batterie 6V 1,2Ah au plomb (non fournis).

**imago wls** est protégée contre l'ouverture ou l'arrachage du mur (protection antisabotage), et, malgré son encombrement réduit, elle cache un boîtier de protection métallique ultra solide.

Le matériau utilisé (polycarbonate de haute qualité avec protection UV) et sa forme sophistiquée lui garantissent une très longue endurance aux intempéries.

**imago** est disponible en différentes couleurs et peut être personnalisée avec le logo de l'Installateur. Vous pouvez choisir le fond transparent parmi 3 couleurs différentes: orange, rouge et bleu ; le couvercle est disponible en blanc, gris, bleu et vert.

we care



### CONFORMITÉ

- Europe - CE, RoHS  
EAC



### Données techniques

#### Alimentation:

- Pack de piles alcalines "propriétaire" de 7,5V 8Ah non rechargeables vendu séparément comme option OU (non fournis) une alimentation externe permettant la charge de la batterie 6V 1,2Ah au plomb (non incluse) avec tension d'alimentation externe : 9Vcc (min.) - 13,8Vcc (max)
- Température de fonctionnement : -10°C +55°C 95% humidité
- Degré de protection : IP43
- Dimensions (l x h x p) : 195 x 330 x 60 mm
- Poids : Kg 1,200 Kg (sans batterie)
- Communication bi-directionnelle radio : Fréquence de 868MHz
- Distance RF : 300m en plein air

- Design ultra-moderne: avec ouverture à compas confortable et originale
- Boîtier très rigide en polycarbonate (épaisseur minimal de 3 mm.) avec pigment anti-UV disponible en différentes couleurs
- Fond transparente, différentes couleurs également (orange, rouge et bleue)
- Boîtier galva intérieur de protection empêchant la perforation
- Buzzer piézoélectrique à haute puissance sonore >100dBA -1m
- Traitement particulier de protection et d'isolation du circuit imprimé

### Données de quantité

Modèles de lares 4.0	wls 96	16	40	40 wls	140 wls	644 wls
Nombre maximum de sirènes sans fil	3	3	3	3	5	5