

Agility™4

Sécurité Multi-Dimensionnelle !



RISCO Group présente l'Agility™4, un système de sécurité intelligent multicouches sans fil, modulaire et adaptable. Avec ses nouveaux accessoires, la solution Agility™4 permet la vérification visuelle sans fil à la pointe de la technologie pour l'extérieur et l'intérieur, qui offre une protection interactive et automatisée à tous les niveaux.

Identifier que chaque site est différent et unique est l'objectif de l'Agility™4, permettant aux installateurs d'offrir à leurs clients une solution adaptée pour chaque besoin. Fournir plusieurs couches de sécurité permet aux installateurs d'offrir aux clients finaux la solution parfaite qui correspond à leurs besoins, à leurs demandes particulières, ainsi qu'à leurs capacités financières.

- ➔ **Capacités de communications avancées et performance RF améliorées :** Technologies 4G, 2G, IP, Wifi et RTC, communications multi-canaux pour la redondance et la fiabilité, et amélioration des performances radio.
- ➔ **Vérification visuelle, à l'intérieur et à l'extérieur :** vérification des événements en temps réel, via des détecteurs intérieurs et extérieurs avec appareil photo intégré.
- ➔ **Sécurité des biens et des personnes intelligentes :** intégration de périphérique Smart Home avec des services basés sur le Cloud et une application smartphone intuitive, pour une solution de sécurité intelligente complète et exceptionnelle.
- ➔ **Solution sans fil ultime :** installation rapide, facile et simple avec des capacités de maintenance à distance !

Sécurité Multi-dimensionnelle

Agility™4 fournit une sécurisation complète, intérieure et extérieure, à tous les niveaux, pour chaque partie du site, avec des accessoires uniques et adaptables :

- **INTERIEUR** : Surveillez et contrôlez les incidents à l'intérieur du site, qu'il s'agisse d'un cambriolage ou d'un risque de sécurité, l'Agility™4 protège ce qui est le plus important.
- **PERIMETRIQUE** : Agissez pour décourager et empêcher un intrus d'atteindre l'intérieur, l'Agility™4 permet de créer une couche de sécurité en périmétrie du site pour maintenir l'intrus à l'extérieur.
- **EXTERIEUR** : l'Agility™4 permet une dissuasion continue, en alertant à l'avance des menaces possibles de la zone protégée.



Modèle de vente Multi-dimensionnel

L'Agility™4 est un système flexible, adaptable et évolutif qui peut toujours être amélioré et modifié selon le style de vie et les exigences des utilisateurs, offrant à l'installateur professionnel de nombreuses opportunités :

- **SECURITE DES BIENS** : Protégez le site contre le cambriolage et le vol avec les détecteurs sans fil Intérieurs & Extérieurs de l'Agility™4, et un ensemble de caméras IP pour la vérification vidéo en direct.
- **SECURITE DES PERSONNES** : Gardez les personnes et l'environnement du site en sécurité et réduisez les risques d'incendie, d'électrocution et d'inondation, en installant les détecteurs de sécurité innovants.
- **SECURITE INTELLIGENTE** : Offrez un système de sécurité amélioré, efficace qui vous fournit une tranquillité d'esprit. En intégrant les dispositifs Smart Home (domotique) et de Sécurité des biens et des personnes dans des scénarios automatisés, l'Agility™4 améliore la sécurité avec une solution intelligente et interactive.

Intégration & Synergie

VUpoint, Vérification Vidéo en direct

Vérification vidéo des événements en direct avec technologie P2P, pour une installation simple. Les caméras de la gamme VUpoint envoient une notification immédiate (capture d'image et Clip vidéo de 30s) des événements déclenchés sur votre smartphone, vous permettant ainsi de garder le contrôle en temps réel.



iRISCO

Une application Smartphone intuitive qui permet une gestion et un contrôle total à distance des fonctions de sécurité des biens et des personnes, de la domotique et de la vérification visuelle. Il est possible d'armer, désarmer, recevoir les notifications en temps réel, les clips vidéo et les images en direct ou à la demande, n'importe quand et de n'importe où en un seul click.

Smart Home

Permet de combiner les fonctionnalités de la domotique avec des solutions de sécurité en créant des scénarios pré-configurés automatisés qui améliorent la sécurité du site. Grâce à cette application on peut faire de la simulation de présence en allumant les lumières, gérer les appareils domestiques pour éviter les risques d'incendie et bien plus encore.



Cloud

RISCO Cloud V5, est une plate-forme de services et de gestion fiable qui présente un système révolutionnaire pour les installateurs professionnels, qui permet de développer l'activité commerciale. RISCO Cloud est un guichet unique offrant des outils ultimes pour aider les installateurs RISCO à définir une stratégie marketing, à établir et à maintenir une base de clients à long terme. Ses puissantes capacités de gestion des clients fournissent des informations précieuses sur les opportunités de vente incitative pouvant être utilisées pour développer des produits et des services ciblés, ce qui peut augmenter les revenus mensuels récurrents. RISCO Cloud V5 crée un écosystème conçu méticuleusement pour les installateurs RISCO.

"Effectuer n'importe quelle tâche, dans n'importe quel ordre, n'importe quand, et de n'importe où."



Nouvelles Fonctionnalités

➤ **Performance RF Améliorée (radio)**

Performance RF améliorée plus robuste et plus fiable, pour une grande flexibilité dans les différentes installations.

➤ **Communications Avancées – Secours & Redondance**

L'Agility™4 offre les dernières technologies de communication disponibles : 4G, 2G, IP, Wi-Fi et RTC, et supporte la configuration Multi-socket pour assurer un secours complet et une grande flexibilité de communication.

➤ **Beyond™ – Un atout pour la Sécurité Extérieure**

Vérification visuelle extérieure qui laisse l'intrus dehors, en réduisant les fausses alarmes, et en fournissant une nouvelle couche de sécurité. L'Agility™4 offre une solution de sécurité complète avec cette vérification visuelle extérieure.

➤ **Des accessoires avec un nouveau Design !**

De nouveaux accessoires avec un nouveau détecteur de mouvement élégant et discret, un nouveau contact magnétique Slim de taille réduite avec un adaptateur optionnel apportant la fonction de transmetteur universel, ainsi qu'un nouveau répéteur bidirectionnel sont disponibles avec l'Agility™4.

Sûreté

eyeWAVE IRP/IRP Pet CAM Sans fil

Détecteur intérieur avec appareil photo intégré pour la vérification visuelle, capture et transmet une séquence d'images en cas d'alarme.

RWX95CM/P | eyeWAVE IRP/IRP Pet Cam SF Bidirectionnel

Beyond DT CAM Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil à la pointe de la technologie avec appareil photo haute résolution intégrée. Rotule solaire optionnelle pour une durée de vie prolongée des piles.

RWX350DC | Beyond DT Cam SF Bidirectionnel

Beyond DT Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil fiable doté de technologies de détection uniques conçues pour la protection extérieure.

RWX350D | Beyond DT SF Bidirectionnel

iWAVE IRP/IRP Pet Sans fil

Détecteur intérieur élégant, avec traitement intelligent des signaux numériques. Destiné aux habitations, aux bureaux et aux petits locaux commerciaux. Facile à installer grâce à son support mural.

RW95/P | iWAVE IRP/IRP Pet SF Bidirectionnel

Piccolo IRP/IRP Pet sans fil

Détecteur de mouvement compact et élégant pour les installations résidentielles. Le design innovant et épuré est idéal pour répondre aux attentes des utilisateurs à la recherche d'un look contemporain et discret dans leurs locaux.

RWX960/P | Piccolo IRP/IRP Pet sans fil

BWare DT Sans fil

Design élégant et moderne avec des technologies de pointe : hyperfréquence bande K pour réduire les fausses alarmes et lentille convexe pour une performance améliorée.

RWX515DT | BWare DT SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtre Sans fil

Un émetteur supervisé adapté pour la protection périmétrique des portes / fenêtres. Facile à installer en utilisant son support de fixation.

RWX73M | Contact magnétique SF Bidirectionnel

RWX73F | Contact multifonction SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtre Slim sans fil

Dispositif de taille réduite idéal pour la protection périmétrique des portes et fenêtres sans fil dans les applications résidentielles et commerciales, améliorant des performances avec une sensibilité plus élevée.

RWX780868M3C | Contact Slim sans fil

RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM sans fil

Détecteur rideau – Curtain IRP Sans fil

La technologie unique de protection contre la lumière blanche élimine les fausses alarmes. Détecteur avec un support de fixation à 90° pour une flexibilité d'installation.

RWX106 | Détecteur Rideau IRP SF Mono et Bidirectionnel

RWX107DT800B | Détecteur rideau extérieur DT AM SF

Détecteur de Bris de Vitre Sans fil

Détecte le bris de tous les types et épaisseurs de vitres courants. Simple à installer en utilisant la rotule mur / plafond fournie.

RWT6G | Détecteur Bris de Vitre SF

Sécurité

Détecteur de Fumée & Chaleur Sans fil

Le détecteur de fumée et de chaleur avec un design épuré simple et rapide à installer.

RWX355 | Détecteur de Fumée et de Chaleur SF Bidirectionnel

Détecteur d'inondation Sans fil

Détecte et alerte la présence même de petites fuites d'eau. Le détecteur continue de fonctionner même lorsque le système de sécurité est désarmé.

RWT6F | Détecteur d'inondation SF

Claviers et Télécommandes

Clavier Panda Sans fil

Clavier fiable et réactif avec un design épuré, idéal pour les utilisateurs qui recherchent un aspect contemporain dans leurs locaux.

RW332KP/P | Panda /+Prox SF Bidirectionnel

Télécommande Panda Sans fil

La télécommande sans fil bidirectionnelle combine les technologies les plus avancées dans un design contemporain, compact et épuré.

RWX332KF | Télécommande Panda Bidirectionnelle

Sirènes

Sirène intérieure Sans fil

Une sirène avec un design contemporain conçue entièrement sans fil pour l'environnement intérieur.

RWS42 | Sirène intérieure SF Bidirectionnelle

LUMIN8 Sans fil

Une sirène extérieure totalement sans fil qui offre une solution simple et flexible pour une installation rapide.

RWS401A/B | Lumin8 SF Bidirectionnelle

Accessories

Répéteur sans fil bidirectionnel

Optimisation de la communication RF dans les environnements difficiles.

Prend en charge les canaux de sécurité et les PIR CAM.

RW132XWR | WL 2-Way Repeater

Spécifications Techniques

Zones sans fil (Mono ou Bidirectionnelles)	32
Partitions	3
Sirènes sans fil (Bidirectionnelles)	3 (intérieures ou extérieures)
Zones filaires	4 (avec Extension E/S)
Sorties filaires	4 (avec Extension E/S) : 2 relais 3A et 2 sorties collecteur ouvert 500mA
Caméras IP (intérieures / extérieures)	Nombre illimité supporté via le serveur Cloud
PIR Cam sans fil (Beyond inclus)	8
Claviers (Bidirectionnel)	Jusqu'à 3
Télécommandes (Mono ou Bidirectionnelles)	8
X-10	Supporté avec l'Extension E/S
Codes utilisateurs	32
Journal d'évènements	1000 (centrale), 2000 (Cloud)
Comptes de Télésurveillance	3
Destinations Suivez-Moi	16 (centrale), illimitées (Cloud)
Communication	Jusqu'à 3 modules : Wi-Fi, 4G, 2G, IP Multi-socket et RTC dans n'importe quelle combinaison
Formats de rapports	Contact ID, SIA niveau 2 & 3 (support du texte), IP/GSM Receiver, SIA IP (avec cryptage)
Méthodes de programmation installateur	Local avec le clavier Local avec câble RS232 et logiciel Configuration Software A distance via le logiciel Configuration Software (4G, 2G, GPRS, IP, RTC), en direct ou via le Cloud
Mise à jour Firmware	A distance via 2G/4G/IP and WiFi
Calendriers automatiques	8 (armement/désarmement ou contrôle de sortie)
Configuration haut-parleur	Haut-parleur intégré ou déporté sur module d'interpellation
Puissance de la Sirène Intégrée	90 dBA à 1m
Fonctionnalités utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Appli. Smartphone et navigateur web pour la vérification Vidéo, l'armement/désarmement, le contrôle et la surveillance du système • Email : Notification d'évènements et d'images • SMS : Notification d'évènements et contrôle à distance • Audio : Message vocaux d'évènements, contrôle par touche DTMF avec menu vocal complet, audio bidirectionnel pour écouter et parler • Notifications Push, lecture de vidéo en direct avec possibilités d'enregistrement
Dimensions (H x L x P)	268.5 x 219.5 x 64 mm
Certifications	EN50131 Grade 2, Class II ; EN50136 ; NF&A2P
Alimentation	230 VCA (-15%/+10%), 50Hz, 50mA
Température de fonctionnement	-10° C à 40° C
Température de stockage	-20° C à 60° C
Poids (sans batterie)	1.31kg – configuration complète
Immunité RF	Selon la norme EN 50130-4

Informations de commande

Référence	Description
RW132V8F0A0F	Agility 4 ; 4G non vocal ; Voix A ; 868
RW132V8K0A0F	Agility 4 ; 4G vocal ; Voix A ; 868
RW132V800A0F	Agility 4 (sans module de communication)