

Combiné sonore & lumineux Symphoni LX Wall



Le combiné sonore/lumineux Symphoni LX Wall est un dispositif sonore & visuel d'alarme feu (D.S.V.A.F.) avec le signal sonore d'évacuation d'urgence NFS32-001, conforme à la classe B, au sens de la norme NFS32-001 et de type A.

Il est certifié NF EN54-23 et NF EN54-3 et est associé avec l'ensemble de la gamme ZETTLER, dont le C.M.S.I. adressable ZXA.

Référence Commerciale

576.501.311

576.501.304

Certification

Certifié NF EN 54-3, NF EN 54-23

Associé aux centrales ZX
ZX1FUGA - ZX4FUGA
ZX1FUGA+3F - ZX4FUGA+3F

Associé au C.M.S.I. ZXA

Spécificités

Classe B: 90,4 dB(A) à 2 mètres

Couverture visuelle 7,5 m x 7,5 m avec une hauteur max. de 2,4 m

2 intensités de flashes possibles

2 fréquences de flashes possibles

Design et robuste

Technologie à led basse consommation

Caractéristiques Acoustiques et Lumineuses	
Puissance sonore:	90 dB(A) à 2 mètres
Catégorie de dispositif visuel:	Couverture C-2,4-7,5 (135 m ²)
Paramétrage du flash possible:	Fréquence: 0,5 Hz et 1 Hz - 2 intensités de flash
Couleur du flash:	Rouge
Caractéristiques Mécaniques	
Dimensions (L x H x P):	106 x 147 x 92 mm
Indice de Protection:	IP 21C
Matière:	ABS résistant au feu
Caractéristiques Environnementales	
Température de fonctionnement:	-10°C à +50°C
Humidité relative:	Jusqu'à 95% (sans condensation)
Environnement d'installation:	Type A (intérieur)
Caractéristiques Electriques	
Tension d'alimentation:	De 9 à 60 Vcc
Consommation:	De 15 à 30 mA