



VOCALYS SE PACK

TRANSMETTEUR À LIAISON SÉRIE

www.adetec.com



FONCTIONNEMENT

- Mode série total : tous les paramètres concernant l'information à transmettre sont gérés par la liaison série : numéros d'appel, identification transmetteur, protocole (CES, CID ou vocal), numéro et type défaut (en digital) ou n° du message vocal à émettre (choix parmi les 32 messages enregistrés). Dans ce cas, le nombre d'informations est illimité.
- Mode série partiel : les changements d'état de 32 informations sont acheminés par la liaison série et le scénario d'appel est paramétré dans le transmetteur. Le nombre maximal d'information est de 32. La programmation est identique à un Vocalys MX.

ENTRÉES

- Nombre d'entrées : 8 + 1 marche / arrêt
- Programmation : individuelle par entrée (sens, tempo, avec ou sans archivage, avec ou sans écoute, action sur sortie...)
- Mode de raccordements : contacts sec (NO / NF), Tension positive ou négative

INFORMATIONS INTERNES

- Supervision d'alimentation
- Tests cycliques : 2 périodes programmables

SORTIES

- Nombre de sorties : 4
- Programmation : Individuelle par sortie (télécommande bistable ou monostable, état M/A, prise de ligne, alarme, échec de transmission, etc...)

TÉLÉPHONIE

- Nombre de numéros d'appels : 4 (mode série partiel) ou illimité (mode total)
- Aiguillage des appels possible en fonction des entrées
- Transmission vocale: 1 message d'identification - 32 messages (1 par entrée)
- Messages vocaux enregistrables par l'utilisateur
- Transmission digitale
- Cesa 200 bauds et Contact ID

INTERFACE AUDIO

- Microphone/Haut-parleur: intégrés
- Entrée audio: microphone pré amplifié
- Sortie audio: 8 ohms

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz
- Sauvegarde : Oui (batterie 12 V / 2,1 Ah)
- Programmation locale : PC (RS232)
- Programmation distante : Oui (DTMF et/ou PC)
- Boîtier : ABS V0
- Dimension (H x L x P) : 240 x 240 x 65
- Température d'utilisation : 0° c à 49°c
- Humidité relative : 0 % à 93 %
- Agréments : Conforme aux normes européennes

Garantie : 3 ans

