

## DVAF/DSAF



# Diffuseur Visuel Alarme Feu + Dispositif Sonore Alarme Feu / Classe B

### SYMPHONI LX WALL BASE (montage mural)

SYMPHONI LX WALL BASE / SYMPHONI LX (montage mural) est une embase équipée d'un dispositif visuel d'alarme feu bi-tension pour un usage intérieur. Il diffuse un flux lumineux de 0,4 lm/m<sup>2</sup> à travers un flash à technologie à LED de couleur rouge ou de couleur blanche. Ce dispositif est conçu pour assurer une couverture définie selon un code W-x-y correspondant à :

- W : montage au mur,
- x : hauteur de montage mural,
- y : largeur de la zone carrée couverte par le dispositif.

Ce dispositif a un code de couverture W-2,4-7,5.

	<b>Données techniques (Embase lumineuse)</b>	<b>SYMPHONI LX WALL BASE</b>
	<b>Tension</b>	24 Vcc ou 48 Vcc
	<b>Plage de tension</b>	blanc ou rouge-60 Vcc
	<b>Consommation</b>	10 à 30mA selon le paramétrage
	<b>Montage</b>	Mural
	<b>Hauteur de montage (x)</b>	2,4 m (maxi)
	<b>Couverture (y)</b>	7,5 m
	<b>Couleur du clignotement</b>	Blanc ou Rouge
	<b>Code du volume de couverture Flash blanc ou rouge</b>	W-2,4-7,5
	<b>Volume de couverture</b>	135 m <sup>3</sup>
	<b>Vitesse de clignotement</b>	0,5 Hz
	<b>Température de fonctionnement</b>	- 25°C a +70°C
	<b>Dimensions</b>	106 x 147 mm x 92 mm
<b>Indice de protection</b>	IP 21C	
	<b>Associativité avec le SY/C/T/L/CLs B/10-60V</b>	FC20, BC11, STT10, STT20, XC10
	<b>Sortie sonore</b>	Classe B
	<b>Certification CE DPC</b>	033-CPR-075445
	<b>Numéro d'identification</b>	DS 008 Ax