


# ▶ VERSO+

## LA CENTRALE CONNECTÉE



**LES  PRODUIT**



**FONCTIONNALITÉS**

- Existe en 1, 2 (jusqu'à 2 portes) ou 4 lecteurs (jusqu'à 4 portes)
- **1 centrale, 2 solutions** : utilisable avec le logiciel de supervision VISOR<sup>®</sup> et V.WEB, son serveur web embarqué
- **Facile et rapide d'installation** : Elle s'installe via son coffret d'alimentation ou racable en rail din inclus
- **Aide à l'installation** par identification des borniers de couleurs et débranchable
- **Se connecte en IP** et est évolutive via des extensions en BUS RS485 (V-EXT4+, V-EXTIO+)



**CARACTÉRISTIQUES**

- Jusqu'à 50 000 identifiants
- Multi identifiants (possibilité d'avoir plusieurs identifiants par utilisateur)
- Sauvegarde des 15 000 derniers événements
- Sauvegarde de la configuration via la carte SD
- Fonctionne en Online et en Offline
- Raccordement facile de l'ensemble de l'environnement de la porte (lecteurs, verrouillage, Bouton poussoir, détecteur d'ouverture etc)
- 128 plages horaires / 64 automatismes / 24 groupes d'accès
- 3 niveaux de sécurité
- Consommation 300mA
- Tension d'alimentation : 9-14 V DC
- Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- VERSO+1 : 2 sorties relais CRT 1A
- VERSO+2 : 3 sorties relais CRT 1A
- VERSO+4 : 5 sorties relais CRT 1A



**COMPATIBILITÉ**

- **LECTEURS** :
  - » **WIEGAND** : Lecteurs de proximité, claviers, lecteurs de QR code et de codes-barres, récepteurs radio
  - » **Clock & Data** : lecteurs de proximité, récepteurs radio
  - » **RS485** : DIGITOUCH, SSCP (STID), OSDP (HID), béquilles
- **MECATRONIQUE** :
  - » 
  - » 
  - » 